

GAMME ÉCLAIRAGE TELECO

GAMME ÉCLAIRAGE 230V

ÉCLAIRAGE ON/OFF

TVRRL868A02

Récepteur mural à encastrer



Récepteur pour commande d'éclairage.
 Alimentation 230V, relais 8 A. Contact sur relais avec fonction ON/OFF.
 Encastrable en boîte de dérivation avec diamètre 55 mm. Pour lampes à incandescence avec charge résistive max. 1000W.

TVRRL868S01

Récepteur mural à encastrer pour va et vient



Récepteur pour commande d'éclairage.
 Alimentation 230V, relais 8 A. Contact sur relais avec fonction ON/OFF.
 Encastrable en boîte de dérivation avec diamètre 55 mm. Pour lampes à incandescence avec charge résistive max. 1000W. Possibilité de raccordement à un interrupteur de commande existant.

TVRCD868A04N

Récepteur rail DIN 4 sorties MAÎTRE



Récepteur MAÎTRE à 4 canaux modulaire rail DIN, pour charges jusqu'à 3000W résistive par canal.
 Fonctions ON/OFF et impulsionnelle. Alimentation 230V.
 Possibilité d'avoir commandes groupées et individuelles.

TVRCD868M04

Module ESCLAVE 4 voies pour TVRCD868A04N



Module Esclave à 4 canaux modulaire rail DIN, pour relais fonctions ON/OFF et impulsionnelle. Alimentation 230V, pour charges résistives jusqu'à 3000W.
 Possibilité d'avoir commandes groupées et individuelles.

TVRGL868A02

Récepteur 2 voies pour faux plafond



Récepteur à 2 sorties 230 V, pour la commande de charges résistives jusqu'à 2000 W pour chaque canal. Commande ON/OFF.
 Degré de protection Ip20.

TVRCD868A01

Récepteur Rail DIN 1 voie multifonctions



Récepteur à 1 canal pour la commande de charges résistives jusqu'à 3000 W. Fonctions impulsionnelle ON/OFF et temporisée jusqu'à 9 heures.
 Alimentation 230V.

GAMME ÉCLAIRAGE TELECO

TVRCL868A02
Récepteur extérieur 2 voies IP 54


Récepteur 2 canaux pour commande d'appareils avec charges résistives jusqu'à 3000 W par canal.
Fonctions impulsionnelle et ON/OFF, temporisée jusqu'à 9 heures.
Alimentation 230V.

TVRCL868A03
Récepteur extérieur 3 voies IP 65


Récepteur 3 canaux pour commande d'éclairage de 3 appareils avec charges résistives jusqu'à 2000 W chacun. Relais avec fonctions impulsionnelle et ON/OFF.
Alimentation 230V.

VARIATION D'INTENSITÉ 230 V

TVDMM868A08
Récepteur / variateur pour charges résistives / inductives


Variateur d'intensité 1 canal pour la commande via radio de charges résistives jusqu'à 500 W. Fonction mémoire. Possibilité de mémoriser 4 scénarios pour chaque émetteur mémorisé en accès direct par un bonton. Alimentation 230V.

TVDMM868A10
Récepteur / variateur pour fluorescents ou ballasts


Variateur d'intensité 1 canal pour la commande via radio de dispositifs lumineux à entrées 0-10V ou 1 - 10 V. Possibilité d'alimenter une charge 230V (ballast) par relais 16A pour éclairages fluorescents jusqu'à 800 W.

TVDMM868A01
Récepteur / variateur Rail DIN pour charges résistives / inductives


Module variateur à 1 canal pour charge jusqu'à 500 W. Fonction étagée avec abaissement de la luminosité de 50 %, fonction de mémorisation, possibilité de gestion de 4 scénarios par émetteur associé. Fixation sur un Rail DIN. Alimentation 230V.

Récepteur / variateur de sol pour charges résistives / inductives


Récepteur / variateur à poser au sol pour lampe 230V. Précâblé mâle / femelle. Fonction de condamnation des boutons.
Produit disponible fin 2008.